



## **Use and installation guide**

Guide d'installation et d'utilisation

---

### **22" Range Hood**

Hotte 22 pouces

Please read and follow all safety rules and operating instructions before using this product. Keep this guide for future reference.

*Veillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement avant l'utilisation de ce produit. Conserver ce guide pour référence ultérieure.*


# Index

WARNINGS	1
PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL PARAMETERS	1
RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS	2
INSTALLATION	2
USE	2
MAINTENANCE	2
DIMENSIONS	3
INSTALLATION & USE	4
WIRE DIAGRAM	7
SERVICE AND WARRANTY	8

# WARNINGS

1. Before servicing or cleaning unit, unplug or disconnect the range hood from the power supply.
2. TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:
  - A. Never leave surface units unattended at high settings. Boil overs cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
  - B. Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambeing (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambe).
  - C. Clean ventilation fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
  - D. Use a pan of the proper size. Always use appropriate cookware for the size of the surface element.
3. TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGETOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:
  - A. SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
  - B. NEVER PICK UP A FLAMING PAN - You may be burned.
  - C. DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels - a violent steam explosion will result.
  - D. Use an extinguisher ONLY if:
    - 1) You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
    - 2) The fire is small and contained in the area where it started.
    - 3) The fire department is being called.
    - 4) You can fight the fire with your back to an exit.
  4. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
  5. To provide protection against electric shock, connect to properly grounded outlets only. CAUTION: For general ventilation use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive material and vapours.

**WARNING:** To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer.)

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including [Lead, Lead and lead compounds], which is [are] known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL PARAMETERS

Rated Voltage: 120V/60Hz

Light Power: GU10 LED Lamp 2x5W

Motor Power: 60W

Total Power: 70W

Air outlet diameter: 6"

## **RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS**

### **INSTALLATION**

- \* The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation.
- \* Please read this instruction manual before installing and using this range hood. Please keep this instruction manual in a safe place for future reference.
- \* Only a qualified and trained service technician can undertake installation and servicing work.
- \* Check that the main voltage corresponds to the one indicated on the rating plate attached to the inside of the hood.
- \* If the hood is used in conjunction with non-electrical appliances (i.e. gas burning appliances), a sufficient degree of ventilation must be guaranteed in the room in order to prevent the backflow of exhaust gas. The kitchen must have an opening directly to open air in order to guarantee the entry of clean air.
- \* The minimum distance from the range hood to a cooktop is 70CM (28 IN) for an electric range , and 75 cm (30 in) for a gas range.

**NOTICE:** Two or more people are required Failure to do so can cause physical injuries.

### **USE**

- \* The range hood has been designed only for domestic use to eliminate kitchen fumes.
- \* Never use the hood for purposes other than what it has been designed for.
- \* Never leave high exposed flames burning under the hood when it is in operation.
- \* Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only; making sure that it does not engulf the sides of the pan.
- \* Deep fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames.
- \* The hood should not be used by children or persons not instructed in its correct use.

### **MAINTENANCE**

- \* Proper maintenance of the range hood will ensure proper performance of the unit.
- \* Disconnect the hood from the main supply before carrying out any maintenance work.
- \* Clean and/or replace aluminum grease filters after a specified period of time.
- \* Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent.
- \* **DISPOSAL:** Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

### **WARNING!!**

In certain circumstances electrical appliances may be a danger hazard.

- \* Do not check the status of the filters while the cooker hood is operating
- \* Do not touch the light bulbs after appliance use
- \* Do not disconnect the appliance with wet hands.
- \* To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state switch.
- \* Avoid exposed flames, as it would do damage to the filters from a fire hazard
- \* Constantly check frying foods to avoid the overheated oil becoming a fire hazard

- \* Disconnect the electrical plug prior to any maintenance or servicing.
- \* Children don't recognize the risks of electrical appliances. For this reason, use the appliance only under supervision of adults and out of reach of children.

**\* TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:**

- a) Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- b) Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting.
- c) When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- d) Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- \* Do not use this product outdoors.
- \* This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction, concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.


Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

\* There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.

\* There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with instructions.

\* The exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

**DIMENSIONS**



## INSTALLATION & USE

### OPERATION OF CONTROLS



The hood is operated using the push button on the front panel.

The light switch turns the lamps on and off. The blower switch turns the blower on to three speed settings:

- 0 - OFF
- 1 - LOW SPEED
- 2 - MEDIUM SPEED
- 3 - HIGH SPEED

### Grease Filters

The grease filters should be cleaned frequently. Use a warm detergent solution.


Grease filters are washable

### Ducting

The hood draws the cooking air saturated with fumes and odor, through the grease filters and then expels it to the outside through an outlet pipe.

**⚠Caution:** To reduce the risk of fire, the use of metal ductwork is preferred. Do not use flammable material to transport exhaust air.

1. Decide where the ductwork will run between the hood and the outside.
2. A straight, short duct run will allow the hood to perform most efficiently.
3. Long duct runs, elbows, and transitions will reduce the performance of the hood. Use as few of them as possible. Larger ducting may be required for best performance with longer duct runs.
4. The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fume from appliances burning gas or other fuels. Regulations concerning the discharge of air must be followed. Check with the local authority and building codes for exhaust ducting requirements.
5. Install a roof/wall cap. Connect round metal ductwork to cap and work back towards hood location.



### Electrical Connection

\* Electrical wiring must be done by a qualified person in accordance with all applicable codes and standards. Turn off electrical power at service entrance before wiring.

- \* If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- \* Do not use the plug and an extension cord other than the ones initially supplied with the hood.

**⚠ WARNING**

1. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCTWORK.
2. GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord with a grounding wire and a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING -Improper grounding can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if there is doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance.

CAUTION: To reduce the risk of fire and to properly exhaust air, be sure to vent air outside - Do not vent exhaust air into spaces within walls, ceilings or into attics, crawl spaces, or garages.

**INSTALLATION**

Before beginning the installation, we advise you to remove the aluminium filter, to better handle the hood. Before attaching it, the outlet exhaust duct for air evacuation to the outside must be installed. Use an outlet exhaust duct with:




- Minimum possible bends (maximum angle of bend: 90°);
- Certified material (according to local, building and fire regulations);
- and as smooth as possible inside.

It is also advisable to avoid any drastic changes in duct cross-section (recommended diameter: 6-1/8")

Drill the hole in the wall for the air outlet (6-1/2" diameter) referring to drawings here on the right where the measurements for the various possibilities are indicated. Decide on the position of the hole for the air outlet: The hole must be in the ceiling, according to your requirements, but must be in vertical line with your hood. Bear in mind that the hood can expel air through the top air outlet only.

**Fitting under wall unit**


Note 1: Before attaching the hood to the wall unit, drill a hole of 6 1/2" diameter into the wall unit.




Note 2: In any case, check the position of the power outlet where the power cable will run, since a hole might have to be made in the wall unit to accommodate it.

1. Take off the aluminum filter according to Pic.1.
2. Take off the lights according to the instruction showed in Pic.2. Take out the 2 screws on both sides indicated in Pic.2.
3. Pull downward to take off the front panel from the body and unscrew the 2 screws to release the push button switch from the front panel. Please refer to Pic. 3.
4. Please check the Pic 4 for the cabinet cut-out size. Fix the position for the 4 fixing holes on the wall unit and drill the holes accordingly. Push the hood up against the wall unit and attach the hood with 4 screws (ST3.9\*25) as indicated in Pic.4.
5. Fix the push button switch back to position as Pic. 5. Then attach the front panel, lamps and aluminum filter in the reverse order as indicated in Pic. 5.
6. After you install the aluminum filter, attach the flexible pipe on the air outlet and seal with tape (NOT PROVIDED) and plastic strap as indicated in Pic. 6.
7. Make the electrical connection.


pic.1




pic.2




pic.3




pic.4



pic.5




pic.6



The installation is now complete.

# WIRE DIAGRAM



## SERVICE AND WARRANTY

This warranty is valid only within Canada.

Prior to installation, be sure to inspect this product in its entirety. Report any product damage or missing parts to the retailer within 48-hours of purchase and refrain from installing and/or using the product.

This warranty applies to products purchased as new and utilized exclusively in single-family residential settings. This warranty shall be void if it is found to have been improperly used, installed or modified. Furthermore, acts of God, alterations to the product, abuse, fire, flood, or installations not respecting local building codes will void this warranty. Any product that is found to have its serial number tag, altered or removed will see its warranty voided.

**Warranty Duration:** This product is warranted against any defect in materials or workmanship for the original purchaser for 12 months from the date of original purchase. A proof of purchase will be required for warranty service. During this initial warranty period the manufacturer will cover labor and replacement parts. During this warranty, the manufacturer may repair or replace, at its sole discretion any defective part.

The manufacturer may choose, at its sole discretion, to repair the product or authorize its return or replacement. In the event of a return authorization, the purchaser shall return the item to the retailer for credit of the purchase price.

If called for, an in-home repair will be scheduled during regular business hours in regions where service is available. For customers who are outside serviceable regions, it will be the customer's responsibility to ship or transport the product to and from a region where it can be serviced.

### Exclusions:

Consumer replaceable parts such as light bulbs, filters and fuses are excluded from warranty coverage. This warranty does not allow recovery of incidental or consequential damages, including, without limitation, direct, indirect, incidental, special or consequential damages, personal injury/wrongful death, or lost profits, food loss due to product failure. This warranty also excludes rust on the interior or exterior of the unit as well as damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc. Any damages caused by services performed by unauthorized Service Centers as well as the use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized Service Centers are also excluded from this warranty.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENTS AS PROVIDED HERE. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, EXCEPT THOSE LESS THAN ONE YEAR. The DISTRIBUTOR AND SERVICE CENTER SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

For questions, service or to order replacement filters, fuses, and light bulbs, please call:

Distinctive Appliances at 1-800-561-7265.

# TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT	13
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES	14
RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS	14
AVANT D'INSTALLER VOTRE HOTTE	14
UTILISATION	14
ENTRETIEN	14
FONCTIONNEMENT DES COMMANDES	16
INSTALLATION	17
SCHÉMA DE CÂBLAGE	18
SERVICE ET GARANTIE	19

# **AVERTISSEMENT**

1. Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, veuillez le débrancher ou mettre l'alimentation électrique hors tension.

2. **POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU DE FRITURE :**

A. Ne laissez jamais les unités de cuisson sans surveillance à des réglages élevés. Les débordements par bouillonnement et les déversements graisseux peuvent s'enflammer. Chauffez les huiles lentement à des réglages bas ou moyens.

B. Toujours mettre la hotte EN MARCHÉ lorsque vous cuisinez à feu vif ou que vous flambez des plats (p. ex., crêpes Suzette, cerises jubilé, bœuf au poivre flambé).

C. Nettoyez l'appareil fréquemment. La graisse ne doit pas s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.

D. Utilisez une casserole de taille appropriée. Utilisez toujours des ustensiles de cuisson adaptés à la taille de l'élément de surface.

3. **POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES EN CAS DE FEU DE FRITURE, OBSERVEZ CE QUI SUIT :**

A. **ÉTOUFFEZ LES FLAMMES** avec un couvercle bien ajusté, une plaque à biscuits ou un plateau en métal, puis éteignez le brûleur. **SOYEZ PRUDENT AFIN D'ÉVITER LES BRÛLURES.** Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, **ÉVACUEZ ET APPELEZ LE SERVICE D'INCENDIE.**

B. **NE PRENEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES :** vous risquez de vous brûler.

C. **N'UTILISEZ PAS D'EAU,** y compris les torchons humides ou serviettes mouillées : une violente explosion de vapeur peut se produire.

D. Utilisez un extincteur **SEULEMENT** si :

1) Vous savez que vous possédez un extincteur de classe ABC et savez déjà comment le faire fonctionner.

2) Le feu est petit et contenu dans la zone où il s'est déclaré.

3) Quelqu'un appelle le service d'incendie.


4) Vous pouvez combattre le feu tout en ayant le dos à une sortie.

4. Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

5. Pour vous protéger contre les décharges électriques, assurez-vous que l'appareil est correctement mis à la terre.

**MISE EN GARDE :** Appareil conçu pour la ventilation résidentielle seulement. N'utilisez pas l'appareil pour évacuer des matières et vapeurs dangereuses ou explosives.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

 **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris [du plomb, du plomb et des composés de plomb], identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## **SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES :**

Tension nominale : 120 V/60 Hz

Puissance d'éclairage : Ampoules à DEL GU10, 2 X 5 W

Puissance du moteur : 60 W

Puissance totale : 70 W

Diamètre de la sortie d'air: 6"

## **RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS**

### **AVANT D'INSTALLER VOTRE HOTTE**

\* Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte ou inappropriée.

\* Veuillez lire ce manuel d'instructions avant d'installer et d'utiliser cette hotte. Veuillez conserver ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

\* Seul un technicien qualifié et formé peut entreprendre les travaux d'installation et d'entretien.

\* Vérifiez que la tension principale correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de la hotte.

\* Si la hotte est utilisée avec des appareils non électriques (p. ex., appareils à gaz), vous devez assurer un degré de ventilation suffisant dans la pièce afin d'éviter le retour des gaz d'échappement. La cuisine doit avoir une ouverture directement à l'air libre afin de garantir l'entrée d'air pur.

\* La distance minimale entre la hotte et la cuisinière est de 70cm (28po) pour une cuisinière électrique et de 75 cm (30po) pour une cuisinière au gaz.

**REMARQUE :** Deux personnes ou plus sont nécessaires pour installer ou déplacer cet appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles.

## **UTILISATION**

\* La hotte a été conçue uniquement pour un usage domestique afin d'éliminer les vapeurs de cuisine.

\* N'utilisez jamais la hotte à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été conçue.

\* Ne laissez jamais de grandes flammes nues sous la hotte lorsqu'elle est en marche.

\* Réglez l'intensité de la flamme pour la diriger sur le fond de la casserole seulement; veillez à ce qu'elle ne se répande pas sur les côtés de la casserole.

\* Une friteuse doit être surveillée en permanence pendant l'utilisation : l'huile surchauffée peut s'enflammer.

\* La hotte ne doit pas être utilisée par des enfants ou des personnes qui ne sont formées de son utilisation.

## **ENTRETIEN**

**Un entretien périodique de la hotte aidera à son bon fonctionnement.**

\* Débranchez la hotte de l'alimentation principale avant d'effectuer tout travail d'entretien.

\* Nettoyez ou remplacez les filtres après la période régulièrement.

\* Nettoyez la hotte avec un chiffon humide et un détergent liquide doux.

\* **ÉLIMINATION :** Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. La mise au rebut de cet appareil doit se faire selon les codes et normes applicables.




## AVERTISSEMENT!

Les appareils électriques peuvent constituer un danger.

- \* Ne vérifiez pas l'état des filtres pendant le fonctionnement de la hotte.
- \* Ne touchez pas aux ampoules après l'utilisation de l'appareil.
- \* Ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- \* Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas cet appareil avec des appareils à semi-conducteurs.
- \* Évitez les flammes nues, car elles pourraient endommager les filtres et un risque d'incendie.
- \* Vérifiez constamment la friture des aliments pour éviter que l'huile surchauffée ne devienne un risque d'incendie.
- \* Débranchez l'appareil avant tout entretien ou toute réparation.
- \* Les enfants ne reconnaissent pas les risques liés aux appareils électriques. Par conséquent, l'appareil doit être utilisé uniquement sous la surveillance d'adultes et maintenu hors de portée des enfants.

### POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES, OBSERVEZ CE QUI SUIT :

a) Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à tous les codes et à toutes les normes en vigueur, y compris la construction selon l'indice de résistance au feu.



- b) Il faut suffisamment d'air pour assurer une combustion et une évacuation adéquates des gaz par le conduit de l'appareil, afin d'éviter les refoulements.
- c) Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, n'endommagez pas les câbles électriques et autres équipements cachés.
- d) Les ventilateurs avec conduits doivent toujours évacuer vers l'extérieur.
- e) N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
- f) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient sous la surveillance de la personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions de la part de cette personne. Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- g) La pièce doit être suffisamment ventilée lorsque la hotte est utilisée en même temps que des appareils à gaz ou autres combustibles.
- h) Il y a un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions.
- i) L'air évacué ne doit pas être rejeté dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées des appareils à gaz ou à autres combustibles.

## FUNCTIONNEMENT DES COMMANDES


La hotte opère à l'aide du bouton-poussoir situé sur le panneau avant. Le commutateur d'éclairage allume et éteint les lampes. L'interrupteur du ventilateur permet d'accéder aux trois niveaux de vitesse.

0 – ÉTEINT

1 – BASSE VITESSE

2 – VITESSE MOYENNE

3 – HAUTE VITESSE




### Filters


Les filtres doivent être nettoyés fréquemment, pour ce faire utiliser une solution détergente chaude.

### Conduits d'évacuation

La hotte aspire les vapeurs de cuisson saturées, la fumée et les odeurs à travers les filtres et les évacue vers l'extérieur.

 **Mise en garde :** Pour réduire le risque d'incendie, il est préférable **d'utiliser des conduits en métal**. N'utilisez pas de matériaux inflammables pour évacuer l'air.

1. Planifiez où les conduits passeront entre la hotte et l'extérieur.
2. Un conduit court et droit permettra à la hotte de fonctionner plus efficacement.
3. Un conduit long, des coudes et des transitions réduiront les performances de la hotte. Utilisez-en le moins possible. Des conduits au diamètre plus large peuvent être nécessaires pour optimiser la performance avec des conduits plus longs.
4. L'air ne doit pas être évacué dans une cheminée utilisée pour expulser la fumée d'appareils à gaz ou à d'autres combustibles. Les réglementations concernant l'évacuation de l'air doivent être respectées. Consultez les autorités locales et les codes du bâtiment pour connaître les exigences relatives aux conduits d'évacuation.
5. Installez un capuchon de toit ou de mur. Connectez les conduits métalliques ronds au capuchon et remontez vers l'emplacement de la hotte.



## Connexion électrique

\* Le câblage électrique doit être effectué par une personne qualifiée conformément à tous les codes et à toutes les normes applicables. Coupez l'alimentation électrique à l'entrée de service avant le câblage.

\* Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

## AVERTISSEMENT

1. POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT UN CONDUIT EN MÉTAL.

2. INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de décharge électrique en fournissant un fil d'évacuation pour le courant électrique. AVERTISSEMENT : Une mise à la terre incorrecte peut entraîner un risque de d'électrocution.

Consultez un électricien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas parfaitement comprises ou s'il existe un doute quant à la mise à la terre adéquate de l'appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, contacter un électricien qualifié.

MISE EN GARDE : Afin de réduire le risque d'incendie et d'évacuer l'air correctement, veillez à faire évacuer l'air à l'extérieur. Ne rejetez pas l'air évacué dans les espaces situés à l'intérieur des murs, des plafonds, des greniers ou dans les vides sanitaires ou les garages.

## INSTALLATION

Avant de commencer l'installation et afin de mieux manipuler la hotte, il est conseillé de retirer le filtre en aluminium. Avant de le fixer, vous devez installer le conduit d'évacuation pour rejeter l'air vers l'extérieur. Utilisez un conduit d'évacuation :

- Ayant la longueur minimale requise;
- Ayant un nombre minimum de courbures (angle de courbure maximum de 90°);
- Fait de matériaux certifiés selon les réglementations locales, de construction et de résistance au feu; et
- Aussi lisse que possible à l'intérieur. Il est toujours recommandé d'éviter toute modification importante de la section transversale du conduit : 6 1/8 po).

Percez un trou dans le mur pour la sortie d'air (6 1/2 po de diamètre) en vous référant aux plans ci-contre où sont indiquées les mesures des différentes possibilités. Décidez de la position du trou pour la sortie d'air : le trou doit être au plafond, selon vos besoins, mais doit être aligné verticalement avec votre hotte. Gardez à l'esprit que la hotte peut expulser l'air par la sortie d'air supérieure uniquement.




Image.1




Image.2




Image.3




Image.4




Image.5






Image.6



L'installation est maintenant terminée.

### Carte de connexion



## SERVICE ET GARANTIE

Cette garantie est valide uniquement au Canada.

Avant l'installation, assurez-vous d'inspecter ce produit dans son intégralité. Signalez tout dommage au produit ou pièce manquante au détaillant dans les 48 heures suivant l'achat et abstenez-vous d'installer et/ou d'utiliser le produit.

Cette garantie s'applique aux produits achetés neufs et utilisés exclusivement dans des contextes résidentiels unifamiliaux. Cette garantie sera nulle si le produit a été utilisé, installé ou modifié de manière inappropriée. De plus, les actes de Dieu, les modifications du produit, les abus, les incendies, les inondations ou les installations ne respectant pas les codes du bâtiment locaux annuleront cette garantie. Tout produit dont l'étiquette de numéro de série a été altérée ou retirée verra sa garantie annulée.

Durée de la garantie : ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour l'acheteur original pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat initial. Une preuve d'achat sera requise pour le service de garantie. Pendant cette période initiale de garantie, le fabricant couvrira la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Pendant cette garantie, le fabricant peut réparer ou remplacer à sa seule discrétion toute pièce défectueuse.

Le fabricant peut choisir, à sa seule discrétion, de réparer le produit, d'autoriser son retour ou son remplacement. En cas d'autorisation de retour, l'acheteur doit retourner l'article au détaillant pour un crédit du prix d'achat.

Si nécessaire, une réparation à domicile sera programmée pendant les heures ouvrables normales dans les régions où le service est disponible. Pour les clients qui se trouvent en dehors des régions desservies, il sera de la responsabilité du client d'expédier ou de transporter le produit vers et depuis une région où il peut être réparé.

Exclusions :

Les pièces remplaçables par le consommateur telles que les ampoules, les filtres et les fusibles sont exclues de la couverture de la garantie. Cette garantie n'autorise pas le recouvrement de dommages indirects ou consécutifs, y compris, sans limitation, les dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, les blessures corporelles/mort injustifiée ou la perte de profits, la perte de nourriture due à la défaillance du produit. Cette garantie exclut également la rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité, ainsi que les dommages à la finition de l'appareil ou de la maison survenus pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc. Tout dommage causé par des services effectués par des centres de service non autorisés, ainsi que l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que des centres de service autorisés, sont également exclus de cette garantie.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT TEL QUE PRÉVU ICI. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, SAUF CELLES DE MOINS D'UN AN. LE DISTRIBUTEUR ET LE CENTRE DE SERVICE NE SERONT PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES DÉPENSES ACCESSOIRES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DONC CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour toute question, service ou pour commander des filtres de remplacement, fusibles et ampoules, veuillez appeler :

Distinctive Appliances au 1-800-561-7265.